

Modell Nr. 1351

KOMBITEST- PRÜFSTAND



Gemäß

ISO 13254

ISO 13259

Der Kombitest-Prüfstand dient zur Durchführung von Dichtheitsprüfungen an Abwasserrohrsystemen bei innerem Überdruck, Abwinkelung, Verformung, Scherlast und äußerem Überdruck.

EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

- > Bedienung über Schalter an der Versorgungseinheit

DAUERHAFTE WIRTSCHAFTLICHKEIT

- > Hochwertige Gerätekomponenten garantieren eine hohe Ausfallsicherheit, lange Lebensdauer und geringe Unterhaltskosten

GRUNDAUSSTATTUNG

- > Versorgungseinheit mit Bedienungsanzeige- und Anschlusselementen
- > Prüfbank mit Auslenkschlitten

OPTIONEN

- > Scherlast-Prüfzusatz
- > Quetschvorrichtungen zur Verformung der Rohre an der Muffenverbindung
- > Befestigungsschellen für Muffen und Rohre
- > Verschlüsse mit Schelleneinlage
- > Blasen mit Schellen (für Test mit äußerem Überdruck)

AUSFÜHRUNG KOMBITEST-PRÜFSTAND

		V1351-0008	V1351-0009
Prüfung an Rohren		✓	✓
Prüfung an Schächten		-	✓
Rohrdurchmesser	mm	40 - 400	40 - 400
Schachtgröße	mm	-	Max. 500
Höhe der Rohrachse	mm	970	970
Auslenkung für Abwinkelung	°	± 0,5	
Skalierung	°	0,5	
Druckregelung		automatisch	
Druckmessumformer	bar	-1 bis +1,5	-1 bis +1,5
Absolute Messgenauigkeit	%	0,5 vom Endwert des Druckmessumformers	0,5 vom Endwert des Druckmessumformers
Druckeinstellung		durch Programmierung	
Verschlüsse		+	+
Befestigungsschellen		+	+
Scherlastzusatz		+	+
Quetschvorrichtung		+	+
Manschetten für Überdruck		+	+
Schachtauflage		-	✓
Einhausung als Bedienerschutz		-	-
CE-Konformität		✓	✓
Geräuschemission	dB(A)	< 70	
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	+5 bis +30	
Zulässe relative Luftfeuchtigkeit	%	max. 70 nicht kondensierend	
Breite Versorgungseinheit	mm	800	
Tiefe Versorgungseinheit	mm	800	
Höhe Versorgungseinheit	mm	1.780	
Gewicht Versorgungseinheit	kg	ca. 115	
Breite Prüfbank	mm	3.500	3.500
Tiefe Prüfbank	mm	1.400	1.400
Höhe Prüfbank	mm	1.250	1.250
Gewicht Prüfbank	kg	ca. 700	ca. 800
Spannungsangaben		230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz

✓ inklusive

+ verfügbar/optional

O wählbar

- nicht verfügbar

* auf Anfrage erhältlich