N° de modèle 1775

TESTEUR DE LA CHARGE CONCENTRÉE

Conformément à la norme

PAS 1075

La résistance des tubes avec une charge concentrée extérieure par rapport à la propagation lente de fissures peut être déterminée au moyen d'un essai de charge concentrée.

IPT Institut für Prüftechnik Gerätebau GmbH & Co. KG
Schulstraße 3
86447 Todtenweis
T. +49 08237 966-405
M. +49 151 173 202 47
amadou.ba@iptnet.org
www.iptnet.de

UNE MANIPULATION AISÉE ET SÛRE

> Commande aisée et visualisation claire grâce à l'écran tactile intégré

DES RÉSULTATS D'ESSAI FIABLES

> Avec régulation de la pression commandée par microprocesseur et auto-adaptative avec reconnaissance automatique de rupture

RENTABILITÉ DURABLE

> Les composants de qualité supérieure de l'appareil garantissent une fiabilité élevée, une longue durée de vie et des frais d'entretien réduits

TECHNOLOGIE DE POINTE

> Interface vers IptDataLogging®

> Connexion au logiciel Pipeson Data Manager Software

MODÈLE TESTEUR DE LA CHARGE CONCENTRÉE		V1775-0001
Pression nominale de fonctionnement	bar	2 - 12
Plage de température	°C	75 - 90 (* autres températures sur demande)
Température de l'eau fraîche par palier de	°C	±0,1
Constance de température dans l'espace	°C	±0,5
Constance de température dans le temps	°C	±0,5
Régulation de la température		✓
Coupure en cas de surchauffe		✓
Surveillance du niveau d'eau		✓
Remplissage automatique		✓
Surveillance de la circulation		✓
Nombre d'échantillons		3
Longueur maximale de l'échantillon	mm	1 000
Diamètre admissible de l'échantillon		DN 32 - DN 160
Bouchons obturateurs y compris lance de projection d'eau		+
Unité de charge selon dimension de l'échantillon		+
Commande via l'écran tactile		✓
Commande via IptDataLogging®		+
Compatible avec IptDataLogging®		À partir de la version 5.x
Conformité CE		✓
Température ambiante autorisée	°C	+10 à +40
Humidité atmosphérique relative admissible	%	max. 70 sans condensation
Largeur x profondeur x hauteur (conteneur à l'intérieur)	mm	1 000 x 700 x 1 300
Largeur x profondeur x hauteur (extérieur)	mm	2 035 x 1 275 x 1 720
Poids	kg	env. 710
Données de tension		230/400 V, 50 Hz * Tensions spéciales

✓ compris + disponible/en option O sélectionnable – non disponible * disponible sur demande