N° de modèle H3006

TESTEUR POUR LA DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE RÉTICULATION

Conformément aux normes

ISO 10147

DIN 16892

ASTM D 2765 Méthode B

La norme ISO 10147 prescrit que les spécimens d'essai en polyéthylène réticulé (PE-X) doivent être conservés dans un fluide d'essai spécifique en ébullition pendant une durée déterminée et que la fraction massique insoluble doit être mesurée. La part en pourcentage de la matière insoluble doit être consignée dans un protocole comme taux de réticulation. IPT recommande pour cette procédure l'équipement de laboratoire se composant d'un ballon rond en verre avec enveloppe chauffante, d'un refroidisseur Dimroth, d'un support en anneau équipé d'attaches appropriées ainsi que d'un panier d'essai avec couvercle pour le logement de l'échantillon. Pour compléter l'équipement, vous avez en outre besoin d'une étuve (par ex. H3014), d'une balance analytique (par ex. H3000) et d'un tour.

IPT Institut für Prüftechnik Gerätebau GmbH & Co. KG
Schulstraße 3
86447 Todtenweis
T. +49 08237 966-405
M. +49 151 173 202 47
amadou.ba@iptnet.org
www.iptnet.de

UNE MANIPULATION AISÉE ET SÛRE

> La documentation illustrée détaillée garantit un maniement sûr des solvants et des échantillons

DES RÉSULTATS D'ESSAI FIABLES

> Unité d'essai complète pour la réalisation des essais selon ISO 10147

RENTABILITÉ DURABLE

> Les composants de qualité supérieure de l'appareil garantissent une fiabilité élevée, une longue durée de vie et des frais d'entretien réduits

MODÈLE TESTEUR POUR LA DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE RÉTICULATION		H3006-0003	H3006-0004	H3006-0006	H3006-0007
Enveloppe chauffante	°C	200			
Four à air chaud pour le séchage des échantillons		–	–	✓	✓
Tour pour production de copeaux l x p x h: 930 x 390 x 370 mm / 65 kg		–	✓	-	✓
Conformité CE		✓			
Température ambiante autorisée	°C	+5 à +30			
Humidité atmosphérique relative admissible	%	max. 70 sans condensation			
Données de tension		230 V, 50 Hz * tension spéciale			

✓ compris + disponible/en option O sélectionnable – non disponible * disponible sur demande