

N° de modèle H3017  
CIRCOMÈTRE



Conformément à la  
norme

ISO 3126

Le circomètre détermine de la manière la plus simple le diamètre extérieur des tubes dans une plage de 15 à 3 100 mm.

## UNE MANIPULATION AISÉE ET SÛRE

- > Surface recouverte noire pour un contraste de lecture optimal
- > Graduation laser

## DES RÉSULTATS D'ESSAI FIABLES

- > Vernier avec lecture 0,05 mm
- > Certificat d'étalonnage inclus dans la livraison Contrôle final 100 %

## RENTABILITÉ DURABLE

- > Qualité optimale grâce à l'utilisation d'un ruban d'acier haut de gamme

### MODÈLE CIRCOMÈTRE

		<b>H3017-0001</b>	<b>H3017-0021</b>	<b>H3017-0017</b>	<b>H3017-0019</b>	<b>H3017-0035</b>	<b>H3017-0002</b>	<b>H3017-0031</b>
Plage de mesure	mm	15-115	15-230	16-180	20-300	15-330	100-230	100-300
		<b>H3017-0003</b>	<b>H3017-0004</b>	<b>H3017-0015</b>	<b>H3017-0020</b>	<b>H3017-0030</b>	<b>H3017-0012</b>	<b>H3017-0036</b>
Plage de mesure	mm	200-330	300-510	300-620	300-700	300-800	500-850	600-920
		<b>H3017-0022</b>	<b>H3017-0013</b>	<b>H3017-0014</b>	<b>H3017-0023</b>	<b>H3017-0024</b>	<b>H3017-0025</b>	<b>H3017-0026</b>
Plage de mesure	mm	700 - 1100	800 - 1250	1200 - 1550	1100 - 1500	1500 - 1900	1900 - 2300	2300 - 2700
		<b>H3017-0027</b>	<b>H3017-0032</b>	<b>H3017-0033</b>	<b>H3017-0034</b>			
Plage de mesure	mm	2700 - 3100	3100 - 3500	3500 - 3900	3900 - 4300			

\* D'autres plages de mesure sont disponibles sur demande !

Précision d'affichage	mm	0,05 avec dispositif de lecture à vernier						
Température de référence	°C	+20						
Température de service	°C	+10 à +30						
Conformité CE		✓						

✓ compris

+ disponible/en option

○ sélectionnable

- non disponible

\* disponible sur demande